

Fax: 035/420.11.12

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty ambiveri, 25
I-24126 Bergamo

Voce di capitolato DELTA®-LITE

Nr. articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unit.	Prezzo totale
 m ²	<p>Fornitura e posa in opera di DELTA®-LITE (Prodotto da Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke e distribuito da Dörken Italia S.r.l. a socio unico, 24126 Bergamo)</p> <p>Telo protettivo sottotetto impermeabile e aperto alla diffusione del vapore, non microperforato, con speciale trattamento «anti-abbagliamento», resistente allo strappo, termostabile, senza bitume, tipo DELTA®-LITE, con marchio impresso su tutta la superficie del prodotto, in materiale a triplo strato composto da una speciale membrana ad alta permeabilità al vapore tra due strati in tessuto non tessuto di monofili continui non orientati, stabile ai raggi UV, avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>Valore S_d: circa 0,02 m Termostabilità: - 40 °C a + 80 °C Peso: 205 g/m²</p> <p>Classificazione al fuoco: B2, DIN 4102</p> <p>Il telo verrà posto in opera incollato al supporto in calcestruzzo mediante la colla DELTA®-LITE Pren secondo le istruzioni del produttore. I sormonti verranno sigillati con la stessa colla. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		